



KLEIBERIT 885.0

Separátor KLEIBERIT 885.0 zamedzuje prilepeniu močovinných lepidiel na lisovacích plochách, lisovacích doskách a nanášacích strojoch.

Prednosti

- bez obsahu olejov a silikónov
- dobre znášateľné s moridlami a lakmi
- nezafarbuje povrchy dýh
- nenaleptáva gumovanie valcov
- účinné aj pri vyšších teplotách (nad 120°C)

Vlastnosti separátora

Hustota: ca. 0,95 g/cm³
Konzistencia: pastovitá
Farba: biela

Označenie: nie je povinné podľa predpisov
EU
(viď karta bezpečnostných údajov)

Spracovanie

Aby vznikol uzatvorený, odolný ochranný film, je potrebné separátor KLEIBERIT 885.0 naniesť štetcom alebo handričkou v tenkej vrstve a rovnomerne na ešte horúce lisovacie plochy alebo kovové príložky.

Studené lisovacie plechy pred nanosením ohriať. Nanášacie stroje, popr. nanášacie zariadenie po mokrom čistení na požadovanom mieste potrieť separátorom KLEIBERIT 885.0.

Čistenie

Čistenie nanášacieho zariadenia môžeme previesť vodou.

Veľkosti balenia

Plastové vedro 5,0 kg netto
Plastové vedro 20,0 kg netto

Skladovanie

Separátor KLEIBERIT 885.0 je v originálnom uzatvorenom obale pri 20°C skladovateľný po dobu 18 mesiacov.

Skladovať pri izbovej teplote v suchu, pred spracovaním premiešať. Chrániť pred mrazom!

Stav 1215 ch; nahradzuje predchádzajúce vydanie



KLEIBERIT 885.0